



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Comfort 28W 3640lm - 840 Kaltweiß |  
60x60cm - UGR <19 - Zigbee Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256514                                            |
| EAN                                     | 4099854513350                                     |
| Marke                                   | Ledvance                                          |
| Herstellernamen                         | PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE GEN 2 28W 840 U19 |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                            |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit ZigBee dimmbar          |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 130                         |
| IP-Schutzklasse              | IP40/IP20                   |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule           |
| Leistungsfaktor              | >0.95                       |

Produkttyp LED Panels

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +50°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Optional: Notbeleuchtung     |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 32      |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?

 persönliche **Beratung**     **individuelle** Angebote  
 bis zu **7 Jahre Garantie**     **einfache** Retour